

**HED**ISO  
4401**EMBASES AVEC LIMITEUR DE PRESSION INCORPORE****MANIFOLDS WITH INCORPORATED RELIEF VALVE****ANSCHLUSSPLATTEN MIT DRUCKBEGRENZUNGSVENTIL**

Taille 3

Size 3

NG 6

Taroudage des orifices Port thread Gewinde-Anschlüsse	Raccordement Connection Anschluss	Nbre de postes Nbr of positions Ventilanzahl	Référence Part number Bestellnummer							
Gaz BSP BSP (Autres taraudages sur demande) (Other port threads on request) (Andere Gewinde-Anschlüsse auf Anfrage)	Latéral Side Seitlich	1	HED	FEG	LAT	1D	*-*	a	b	
		2	HED	FEG	LAT	2D	*-*	a	b	
		3	HED	FEG	LAT	3D	*-*	a	b	
		4	HED	FEG	LAT	4D	*-*	a	b	
		5	HED	FEG	LAT	5D	*-*	a	b	
	Jusqu'à 8 postes sur demande Up to 8 positions on request Bis 8 Ventile auf Anfrage	Inférieur Back Unten	2	HED	FEG	INF	2D	*-*	a	b
			3	HED	FEG	INF	3D	*-*	a	b
			4	HED	FEG	INF	4D	*-*	a	b
			5	HED	FEG	INF	5D	*-*	a	b

 sur demande  
on request  
auf Anfrage

<b>a</b>	<b>Matière joint Seal materials Dichtungswerkstoffe</b>
H	Nitrile (standard)
V	Viton

<b>b</b>	<b>Réglage Adjustment Einstellung</b>
Z	Vis Screw Schraube
W	Bouton Handknob Drehknopf
T	Vis avec plombage Tamperproof screw Verplombte Schraube

Raccordement Connection Anschluss	Plage de pression Pressure range Druckbereich	Cartouche Cartridge Patrone	*-*
Latéral Side Seitlich	7 à 210 bar	A04R2HZN	10-20
	7 à 350 bar	A04R2MZN	10-35
Inférieur Back Unten	7 à 210 bar	A04R2HZN	10-20
	7 à 350 bar	A04R2MZN	10-35

Exemple Example Beispiel	HED FEG LAT 2D 10-35HZ  (##) P = f(Q):  voir HSP see HSP siehe HSP	est une embase taille 3 : - taraudage gaz - raccordement latéral pour 2 appareils - avec limiteur de pression de 7 à 350 bar (##) - réglage par vis
		is a size 3 manifold : - with BSP threaded ports - side connections for 2 positions - with incorporated 7 to 350 bar relief valve (##) - with screw adjustment
		ist eine Anschlussplatte NG 6 : - Rohrgewinde BSP - seitliche Anschlüsse für 2 Geräte - mit Druckbegrenzungsventil von 7 bis 350 bar(##) - Einstellung durch Schraube



# HED

ISO  
4401

## EMBASES AVEC LIMITEUR DE PRESSION INCORPORE MANIFOLDS WITH INCORPORATED RELIEF VALVE ANSCHLUSSPLATTEN MIT DRUCKBEGRENZUNGSVENTIL

Taille 3  
Size 3  
NG 6

Embases simples et multiples - taille 3  
Single and multiple position subplates - size 3  
Einfache und Mehrfachanschlussplatten - NG 6

Encombrement	Overall dimensions	Abmessung	LAT
--------------	--------------------	-----------	-----

bouchons acier 1/2 sur P et T

Nbr.postes	L	Poids (kg)
2	140	4,25
3	190	5,9
4	240	7,55
5	290	9,2

orifices : P et T : 1/2" gaz cyl  
A et B : 3/8" gaz cyl  
P et T sont traversants

HED FEGLAT1D10-xxHZ  
Orifices P,T,A et B : 3/8" gaz  
poids : 2,8 kg  
Pour les cotes d'encombrement  
voir HED FEGLAT1D

Fixation par 2 Ø 8.5 traversants  
larnés Ø 16 prof 23

Encombrement	Overall dimensions	Abmessung	INF
--------------	--------------------	-----------	-----

Nbr.postes	L	Poids (kg)
2	170	5,9
3	220	7,65
4	270	9,4
5	320	11,15

orifices : P et T : 1/2" gaz cyl  
A et B : 3/8" gaz cyl  
P et T sont traversants

bouchons acier 1/2 sur P et T

